

De 09 a 29 de novembro de 2024

ENGENHARIAS FEMIC JOVEM

Laura de Paula Rosa Maria Cecília Wunder de Oliveira Vitória Simão Vernizi Amanda de Souza Maloste

> Colégio Sesi Boqueirão Curitiba, Paraná, Brasil

ECOPLASF - Uso de resíduos descartados incorretamente para melhoria das pavimentações asfálticas - Fase II





Apresentação







A EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO É A SEGUNDA ATIVIDADE QUE MAIS EMITE GASES DE EFEITO ESTUFA NO PLANETA.

RESÍDUOS DE ALTO TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO SÃO DERIVADOS DO PETRÓLEO.

FONTE: Recicla Sampa, 2024 e Ekko Green, 2022



ASFALTO COMUM TAMBÉM É DERIVADO DE PETRÓLEO.





FONTE: Globo, 2023.

Apresentação





FONTE: Recicla Smapa, 2024 e Ekko Green, 2022 CONSTRUÇÃO CIVIL.

PRODUÇÃO DE PAVERS





FONTE: Vogelsanger, 2021.



CIMENTO É RESPONSÁVEL POR LANÇAR 8% DOS GASES DO EFEITO ESTUFA.



PRODUZIR UMA TONELADA DE CIMENTO LIBERA QUASE UMA TONELADA DE CO2.

Objetivos



GERAL

REUTILIZAR RESÍDUOS QUE SE TORNARIAM LIXO NO MEIO AMBIENTE PARA PRODUZIR PAVERS SUSTETÁVEIS E PREENCHER BURACOS NAS RUAS




PROPOR UMA MANEIRA DE MINIMIZAR
O USO DE CIMENTO NA CONSTRUÇÃO
CIVIL PARA DIMINUIR OS GASES DO
EFEITO ESTUFA.

IDENTIFICAR A RESISTÊNCIA DE MATERIAS DO PLÁSTICO, ISOPOR, VIDRO E FIBRA DE COCO.

VERIFICAR AS APLICABILIDADES DA MISTURA DO POLÍMERO SINTÉTICO COM AS FIBRAS DE COCO EM RELAÇÃO A RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DO MATERIAL

Etapas da realização da segunda fase do projeto:





FONTE: Própria autoria, 2023.

COLETA DOS RESÍDUOS





PRODUÇÃO DOS PROTÓTIPOS





TESTES REALIZADOS NA FASE I

A fim de testar a eficiência da massa produzida













PRODUÇÃO PAVER





IMPERMEABILIZAÇÃO DO PAVER

D-Limoneno (ATÓXICO)



FONTE: Dimclay, 2024



PRODUTO FINAL



FONTE: Autoria própria, 2024

EMIC

TESTES = ENSAIO DE COMPRESSÃO












ADAPTAÇÃO DO ENSAIO DE SLUMP





Fonte: Comitê Brasileiro de Cimento, Concreto e Agregados, 1998.



FONTE: Autoria própria, 2024.

ADAPTAÇÃO DA PRENSA DE MARSHALL





DETERMINAÇÃO DA ABSORÇÃO DA


ÂGUA POR IMERSÃO NBR 9778





FONTE: Autoria própria, 2024

MASSA INICIAL DO PAVER



Resultados alcançados


TESTES-ENSAIO DE COMPRESSÃO



Gráfico 1 - Fase 1

Força (kgf) 960 720 480 240 0.000 12.00 24.00 36.00 48.00 60.00 Deformação (mm)

Gráfico 2 - Fase 2



1 Isopor® + Thinner® 597.88 Kgf

Isopor® + Thinner® + Vidro 872.12 Kgf

Corpo de Diâmetro Força @Força Max. Prova (mm) 494.55 110543 52.00CP 1 54.00 500.07 93581 CP 2 112.75 101477 50.00 CP 3

2 Isopor® + Thinner® + Areia 540.04 Kgf

FONTE: Própria autoria, 2024.

Resultados alcançados





ADAPTAÇÃO DO ENSAIO DE SLUMP



NÃO OBTEVE ALTERAÇÃO VISUAL.

DETERMINAÇÃO DA ABSORÇÃO DA ÁGUA POR IMERSÃO NBR 9778



HOUVE UM AUMENTO DE 25% DE MASSA, DEMOSTRANDO CARACTERÍSTICAS DE UM MATERIAL PERMEÁVEL.

PRENSA DE MARSHALL



NÃO OBTEVE ALTERAÇÃO VISUAL.

Aplicabilidade dos resultados no cotidiano da sociedade



CUSTO PARA PRODUÇÃO

Paver

 m^2

A p r o x i m a d a m e n t e R \$

50,00

Paver
Ecoplasf

m²



R\$1,02

CUSTO PARA APLICAÇÃO EM GRANDE ESCALA

km²



R\$1020,00


Aplicabilidade dos resultados no cotidiano da sociedade



APLICAÇÃO EM ESCALA REAL

SOLUÇÃO PARA O
DESNIVELAMENTO DAS
LAJOTAS NO
ESTACIONAMENTO DO
COLÉGIO SESI
BOQUEIRÃO.





Criatividade e inovação

VIABILIDADE NA INDÚSTRIA



MASSA PAVER - 2,6 kg

TRANSPORTE + CARO PAVER ECOPLASF - 778g

TRANSPORTE + BARATO



- GASES PARA O
EFEITO ESTUFA




+ GASES PARA O EFEITO ESTUFA



Considerações finais





Um agradecimento aos pais, a coordenação do colégio, aos professores e aos familiares pelo apoio em tantos momentos.











De 09 a 29 de novembro de 2024

Realização



Apoiadores









